

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Бочата) соответствуют техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75


### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

22 ЯНВ 2025

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ



№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



| ДУ, мм   | Длина<br>L, мм | Длина<br>резьбы | Толщина<br>стенки b,<br>мм | Масса<br>кг |
|----------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| 15 (½")  | 55,0           | 9,0             | 2,5                        | 0,0640      |
| 20 (¾")  | 55,0           | 10,5            | 2,5                        | 0,0680      |
| 25 (1")  | 65,0           | 11,0            | 3,2                        | 0,1500      |
| 32 (1¼") | 70,0           | 13,0            | 3,2                        | 0,2100      |
| 40 (1½") | 80,0           | 15,0            | 3,5                        | 0,3000      |
| 50 (2")  | 95,0           | 17,0            | 3,5                        | 0,4600      |
| 65 (2½") | 100,0          | 22,0            | 4,0                        | 0,7000      |