

В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- загрязнении, образовании известкового налета
- использовании запасных частей чужого происхождения
- несоблюдении инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу
- ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ)
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы
- использовании изделия не по его функциональному назначению
- попадании внутрь инородных предметов
- неквалифицированной установке
- при неполном комплекте изделия

Гарантийный талон №

Наименование и артикул смесителя	
Дата продажи	
Штамп магазина	

Подпись продавца:



TSARSBERG

Germany Style

<https://proconsim.ru/>

Смеситель Установка



Установка смесителя должна производиться квалифицированным специалистом;
Убедитесь в том, что, как клапан, уменьшающий давление, так и противоизвестковый фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае, установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как продолжать сборку смесителя;
Отрегулируйте клапан для уменьшения давления;
Аккуратно промойте соединения;
Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов и оденьте на них отражатель;
Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками;
Поместите прокладки внутри гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию;
Затяните гайки на обоих эксцентриках, используйте ключ соответствующего размера с мягкими губками;
В моделях с длинным гусаком закрепите дивертер на корпусе смесителя, затем вставьте гусака в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку;

Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга;

Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя для мойки, установите его на мойке;

С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, вверните шток с резьбой, затем установите шайбу, после чего зарежьте гайкой смеситель к мойке.

В торцевую часть корпуса вверните гибкие подводки для того, чтобы обеспечить герметичность на мойке;

При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду.

Обслуживание и уход


Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применения средств содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоту.

Не используйте абразивные чистящие вещества.

Ополаскивайте и вытирайте после каждого использования.

Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течении часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.

Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапана.



ISARBERG

Germany Style

<https://proconsim.ru/>